

A3 sort/hvid-MFP, der kan tilpasses dine fremtidige behov

MX-M6050

Office MFP, der holder trit med ændrede behov hos medarbejderne



- Udskriv, kopiér, scan, fax, arkivér
- Papirkapacitet: Standard 650 Maks. 6300 ark
- Print Release-funktion giver brugere mulighed for at sende og lagre dokumenter på en main-MFP til godkendelse og udskrivning fra enhver netværksforbundet MFP
- Kort opvarmningstid bidrager til at nedsætte energiforbruget og forbedre produktiviteten
- Sider pr. minut: 60 S/H
- Vipbar LCD-farvetouchskærm på 10,1 tommer, der kan tilpasses individuelt, og med enkel brugergrænseflade, muliggør intuitiv navigation af MFP-funktioner
- Valgfri single sign-on giver let adgang til offentlige cloud-lagrings-services
- Valgfri OCR gør brugere i stand til at konvertere scannede dokumenter til redigérbare MS Office-filer (pptx, xlsx, docx) og søgbare PDF-filer

Specifikationer

GENERELT

S/h udskrifter pr. minut (A4)	60
S/h udskrifter pr. minut (A3)	28
Papirstørrelse: min. - max.	A5 - A3W
Papirvægt (g/m ²)	60 - 300
Papirkapacitet: Standard (ark)	650
Papirkapacitet: Max. (ark)	6300
Opvarmningstid (sek.)	18
Hukommelse generelt (Gb)	5
Harddisk	OPT
Harddisk kapacitet (GB)	500
Duplex	STD
Strømkrav (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Strømforbrug (kW)	1,84
Mål (B x D x H) (mm.)	608 x 650 x 834
Vægt (kg)	64

DOKUMENTFREMFORER

Originalkapacitet (ark)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard / tillbehør)	OPT
Arkiveringskapacitet - hovedmappe / brugermapper (sider)	20.000
Arkiveringskapacitet - hurtigmappe (sider)	10.000
Lagrede jobs	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmappe	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiel lagring	•

FAX

Fax (standard / tillbehør)	OPT
Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3
Overførselshastighed (sek.)	3
Modemhastighed (bps)	33.600 - 2.400
Overførselsopløsning	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Dokumentstørrelse (min.)	A5
Dokumentstørrelse (max.)	A3
Hukommelse (Mb)	1024
Gråtone niveau	256
Registrering af indkommende / udgående fax	2000
Gruppenesending	500

TRÅDLØST NETVÆRK

Trådløst netværk (standard / tillbehør)	OPT
Gældende regelsæt	IEEE802.11n / g / b
Adgangstilstand	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhed	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIMASKINE

Originalstørrelse (Max.)	A3
1. s/h kopi (sek.)	3,5
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Scanneropløsning s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	600 x 600
Gradueringer - s/h	2
Gradueringer - farve	256
Zoomområde (%)	25 - 400
Faste zoomsatser	10

SCANNER

Netværksscanner (standard / tillbehør)	STD
Scanningsmetode - "push" eller "pull" scan	•
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Filformat	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, e-mail	•
Scannerdestinationer netværksmappe	•
Scannerdestinationer USB hukommelse	•

PRINTER

Opløsning (dpi)	600 x 600, 9,600 x 600
Netværksprinter (standard / tillbehør)	STD
Interface Standard / Tilbehør	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Understøttede operativsystemer standard	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Understøttede operativsystemer (tilbehør)	Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netværksprotokoller	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard / tillbehør	STD PCL 6 emulation, OPT Adobe PostScript 3
Tilgængelig fonte	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet Max.	500 - 3000
Hæfte kapacitet (sider) max.	65
Falsning (folde-funktion)	OPT
Off-set forskydning	STD
Hulle funktion	OPT

TONER INDHOLD

Sort (sider med 6% dækflade)	40000
------------------------------	-------

