



- ▶ 43" (107,9 CM) SKÆRM TIL PROFESSIONEL SKILTNING 24/7
- ▶ 1920 X 1080 PIXELS MED 450 CD/M2
- ▶ ENKEL OG LET SKILTNING MED HØJTTALERE 5 + 5 W OG USB-MEDIEAFSPILLER
- ▶ KONTRAST 1100:1
- ▶ LED, KANTBELYST
- ▶ TYNDT RAMMEDESIGN
- ▶ MONTERINGSSUPPORT: STÅENDE (PORTRÆT), LIGGENDE (LANDSKAB), MED FORSIDEN OPAD (FACE-UP) ELLER NEDAD (FACE-DOWN)
- ▶ IPS DISPLAY TECHNOLOGY

Sharp har udviklet en spændende ny serie af professionelle skærme, der er robuste og lette at bruge. Modellerne er velegnede til en lang række alsidige anvendelser i detailforretninger, hoteller og restaurationer, receptionsområder, foyerer og andre virksomheds- og offentlige områder. Med et elegant, tyndt og diskret kabinetdesign tilbyder den nyeste generation af PNY-serien brugervenlig og enkel, fleksibel drift.

Den nye PNY 43" (107,9 cm) er designet til langvarig brug, 24/7 og understøttes af en kraftig, integreret USB-medieafspiller – så der er ikke brug for ekstra hardware og kabelføring – og så er det endda endnu lettere at vise dine budskaber, meddelelser, billeder og videoer. Som en meget pålidelig løsning, der er let at bruge, med enestående billed- og lyd kvalitet, sætter PN-Y436 en ny standard for plug-and-go-skærmløsninger til Digital Signage, der kan bruges til enhver tid og hvor som helst.

Med den nyeste nye LED-baggrunds belysningsteknologi, der tillader et tyndt rammedesign og lav kabinet dybde, der er førende i sin klasse, er Sharps nyeste 43" PN-Y436-skærm et elegant supplement til enhver professionel skiltningsapplikation. Med stor pålidelighed, superb holdbarhed og enkel drift kan skærmen monteres enten stående eller liggende og endda med skærmsiden opad eller nedad for mere iøjnefaldende anvendelser.

Den indbyggede Daisy Chain funktion, via DisplayPort, tillader, at op til 5 enheder bliver koblet sammen for spejling af indholdet. Endnu en grund til, hvorfor Sharps LCD-skærme kan bruges til at udvide dit forretningspotentiale, let og enkelt.

Sharp Content Distributor (SCD), er et enkelt softwareværktøj, så du let kan administrere, uploade og planlægge billed- og videoindhold via LAN til USB-medieafspilleren. SCD-værktøjet tillader dig at identificere og udvælge en hvilket som helst enhed af de nyeste PNY-seriemodeller på dit netværk og individuelt eller som en gruppe fastsætte driftsplaner og indholdsændringer. SCD uploader indhold via LAN til en USB- eller SD-lagerenheden, der er forbundet med den integrerede USB-medieafspiller (USB- eller SD-lageringsenhed medfølger ikke). SCD-upload kan også ske trådløst, når der anvendes et trådløst aktiveret SD-kort (kræver separat software fra SD-kort producenten).

DISPLAY MODULE DATA

- ▶ Panel Technology: **LCD IPS**
- ▶ Native Resolution (Pixels): **1920 X 1080**
- ▶ Diagonal Size (inches / cm): **43/107.9**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technology: **EDGE LED**
- ▶ Brightness (cd/m2): **450**
- ▶ Contrast Ratio: **1100:1**
- ▶ Display Colours: **16.77 Million**
- ▶ Response Time (grey to grey avg) ms: **12**
- ▶ Viewing Angle (H/V) 0 CR >10: **178/178**

POWER SUPPLY AND OPERATING ENVIRONMENT

- ▶ Operating Voltage(ACV) / Frequency(Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Power Consumption (W) (Operating MAX): **76**
- ▶ Power Consumption (W) (Standby): **0.5**
- ▶ Operating Temperature (oC): **0 - 40**
- ▶ Humidity (%): **20 - 80**
- ▶ Heat Dissipation (BTU/h) MAX: **239**

WEIGHTS AND MEASURES

- ▶ Bezel Size (L/R) mm: **9.5**
- ▶ Bezel Size (U/L) mm: **9.5/15.6**
- ▶ Product Dimensions (W/H/D) mm: **965/559/46**
- ▶ Product Weight Without Stand (Kg): **10.5**

CONNECTIVITY (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Audio 3.5mm Jack: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

CONNECTIVITY (CONTROL/SERIAL DATA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ LAN Port: **1**
- ▶ USB: **1**

KEY SPECIFICATIONS

- ▶ 24/7 Operation Certified: ✓
- ▶ Built in Speakers (W): **7 + 7**
- ▶ Computer Input - Plug and Play: ✓
- ▶ Power Management: ✓
- ▶ Cabinet Colour: **BLACK**
- ▶ Fanless: ✓
- ▶ Multi-Screen Function - Videowall Mode (Enlarge Feature): ✓
- ▶ Daisychain (Mirror mode): ✓
- ▶ Monitor Control Software Support: ✓

SAFETY AND ENVIRONMENT (EUROPE)

- ▶ CE, CB Report: ✓
- ▶ Mercury Content (mg): **0**

INSTALLATION

- ▶ Landscape: ✓
- ▶ Portrait: ✓
- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Mounting (VESA/Number of Points/Pitch mm): **4/400mm X 400mm**

CONNECTIVITY (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DANMARK A/S
TELEFON 70 230 310
INFO.DK@SHARP.EU, WWW.SHARP.DK