

PN-R903

PANEL DATA

LCD Type	UV ² A LCD
Skærmstørrelse (mm)	2,287 mm
Opløsning	Full-HD 1920 x 1080 pixel
Display Farver	1.06 billion
Lysstyrke	700 cd / m ²
Kontrast	1,000,000:1 (local dimming set to HIGH) 4,000:1 (local dimming OFF)
Bezel H / V (mm)	27 / 35
Responstid - panel (ms)	6 grey to grey
Synvinkel	H / V 176°

DATA TILSLUTNINGER

DVI-D ind/ud	DVI-I: in DVI-D: out
HDMI	•
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

KONTROL TILSLUTNINGER

RS232C	•
LAN	•

VIDEO / FARVE STANDARDS

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •
DTV 480i/480p/540p	• / • / -
576i/576p	• / •
720p/1.035i	• / -
1080i/1080p	• / •
1080/24p	• / •

TILBEHØR

Fjernbetjening / Brugervejledning (CD-ROM)	• / •
Strømkabel / PC-Kabel	• / -

PC-INDGANG

Full HD (1920x1080)	•
UXGA 1600x1200	•
SXGA+ 1400x1050	•
SXGA 1280x1024	•
WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768	•
XGA 1024x768	•
SVGA 800x600	•
Mac Kompatibel	•

VIDEO TILSLUTNINGER

DVI-D / DVI-I	• / •
HDMI	•
HDCP Kompatibel	•

AUDIO TILSLUTNINGER

Mini Jack (3.5 mm) ind/ud	• / •
Via HDMI-Tilslutning	•
Udgangseffekt (W RMS)	Internal 10 x 10 W

INSTALLATION

Portræt / Landskab	• / •
Mounting Pitches (mm)	VESA 4 points 600 x 400 mm, holding 4 points 600 x 600 mm

ANDET

Special Funktioner	Local dimming, slim and light weight
Indbygget blæser	•
Billede-i-Billede (PiP)	•
Split Billede Funktion	•
DSPA (Data Signal Power Auto)	•
Strømforsyning (V) / Strømforbrug, standard (W) / Strømforbrug, ECO (W) / stand-by (W)	100-240V / 660W max
Varmeafgivelse (BTU / h): ECO-IMode / Standard	2253.52 max
Mål i mm (B x H x D)	2055 x 1197 x 122
Vægt (kg)	75
Strømforbrug standby (W), IEC 62301 Ed. 1.0	0.5
Forekomst af bly	•