

AS farve-MFP'en

MX-3571S

En forbedret løsning med central MFP, som optimerer produktiviteten i en arbejdsgruppe når som helst og hvor som helst



- Udskriv, kopiér, scan, fax, arkivér
- Papirkapacitet: Standard 650 Maks. 6.300 ark
- Print Release-funktion giver brugere mulighed for at sende og lagre dokumenter på en main-MFP til godkendelse og udskrivning fra enhver netværksforbundet MFP
- Kort opvarmningstid og bevægelsessensor sikrer, at udstyret altid er klar til øjeblikkelig drift
- Sider pr. minut: 35 s/h 35 farve
- Vipbar LCD-farvetouchskærm på 10,1 tommer, der kan tilpasses individuelt, og med enkel brugergrænseflade, muliggør intuitiv navigation af MFP-funktioner
- Single sign-on giver let adgang til offentlige cloud-lagringsservices
- OCR gør brugere i stand til at konvertere scannede dokumenter til redigerbare MS Office-filer (pptx, xlsx, docx) og søgbare PDF-filer

Specifikationer

GENERELT

Hastighed - sider pr. minut (A4)	35
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	35
Hastighed - farvesider pr. minut (A3)	18
Hastighed - s/h sider pr. minut (A3)	18
Papirstørrelse: min. - max.	A5R - SRA3
Papirvægt (g/m ²)	55 - 300
Papirkapacitet :Standard (ark)	650
Papirkapacitet :Max (ark)	6300
Opvarmningstid (sek.)	20
Hukommelse generelt (Gb)	5
Harddisk	STD
Harddisk kapacitet (GB)	500
Duplex	STD
Strømkrav	200 - 240V, 50 / 60Hz
Strømforbrug (kW)	1.84
Mål (B x D x H) (mm.)	616 x 660 x 838
Vægt (kg)	88

DOKUMENTFREMFØRER

Originalkapacitet (ark)	150
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard / tillbehør)	STD
Arkiveringskapacitet - hovedmappe / brugermapper (sider)	20000
Arkiveringskapacitet - hurtigmappe (sider)	10000
Lagret jobs	Copy, print, direct print, scan, fax transmission
Lagringsmappe	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiel lagring	•

FAX

Fax (standard / tillbehør)	OPT
Kompressionsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3 / G3
Overførselshastighed (sek.)	2
Modemhastighed (bps)	33600 - 2400
Overførselsopløsning (sek.)	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min.)	A5
Dokument størrelse (max.)	A3
Hukommelse (Gb)	1
Gråtone niveau	256
Registrering af indkommende / udgående fax	2000
Gruppesending	500

TRÅDLØST NETVÆRK

Trådløst netværk (standard / tillbehør)	OPT
Gældende regelsæt	IEEE802.11 b / g / n
Adgangstilstand	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhed	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIMASKINE

Originalstørrelse (Max.)	A3
1. farvekopi (sek.)	6.7
1. s/h kopi (sek.)	4.7
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9,999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradueringer - farve	256
Zoomområde (%)	25 - 400
Faste zoom-satser	10

SCANNER

Netværksscanner (standard / tillbehør)	STD
Scanningsmetode - "push" eller "pull" scan	•
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fil formater	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-mail	•
Scannerdestinationer netværksmappe	•
Scannerdestinationer USB hukommelse	•

PRINTER

Opløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Netværksprinter (standard / tillbehør)	STD Ethernet and WiFi 802.11 b / g / n
Interface Standard / Tilbehør	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Netværksprotokoller	TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard / tilbehør	STD PCL 6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Tilgængelig fonte	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet Max.	500 - 3000
Hæfte kapacitet (sider) max	65
Falsning (folde-funktion)	OPT
Off-set forskydning	STD
Hulle funktion	OPT

TONER INDHOLD

Sort (sider med 5% dækflade)	40000
Cyan (sider med 5% dækflade)	24000
Magenta (sider med 5% dækflade)	24000
Yellow (sider med 5% dækflade)	24000