

Fier®-klar sort/hvid produktionsprintsysteem

MX-M1205

Ubesværet effektivitet og Fier®-klar til overlegen styring



- Store produktionsmængder
- Papirkapacitet: Standard 3100 Maks. 13.500
- Stor 15,4"-berøringsskærm, der kan indstilles fuldstændigt, med Sharps prisvindende, indbyggede printserver og intuitiv berøringskontrol af alle indstillinger
- Ét-tryk, dedikeret Fier®-gatewaytast til direkte berøringsskærmadgang til Fier® Command WorkStation
- Sider pr. minut: 120 S/H
- Stærk og holdbar, Fier®-produktionsklare printsystemer, der leverer end-to-end-effektivitet for maksimal produktivitet og lavere driftsomkostninger
- Fuld kompatibilitet med EFI Fier®-arbejdsproces og den helt nye Fier®-printserver som en valgmulighed
- Omfattende færdiggørelsesmuligheder & SRA3-kompatibilitet til professionel, intern dokumentproduktion

Specifikationer

GENERELT

Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	120
Hastighed - s/h sider pr. minut (A3)	54
Papirstørrelse: min. - max.	SRA3 - A5R
Papirvægt (g/m ²)	52 - 300
Papirkapacitet: Standard (ark)	3100
Papirkapacitet: Max (ark)	13500
Opvarmningstid (sek.)	210
Hukommelse generelt (Gb)	5
Harddisk	STD
Harddisk kapacitet (GB)	1000
Duplex	STD
Strømkraft	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Strømforbrug (kW)	2,99
Mål (B x D x H) (mm.)	1084 x 790 x 1237
Dimensioner ved fuld konfiguration (mm.)	5982 x 790 x 1551
Vægt (kg)	295

DOKUMENTFREMFORER

Originalkapacitet (ark)	250
Scanningshastighed: s/h	120 (simplex)200 (duplex)
Scanningshastighed: farve	120 (simplex)200 (duplex)

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard / tilbehør)	STD
Arkiveringskapacitet - hovedmappe / brugermapper (sider)	35000
Arkiveringskapacitet - hurtigmappe (sider)	10000
Lagret jobs	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmappe	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiel lagring	•

FAX

Kompressionsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3

TONER INDHOLD

Sort (sider med 6% dækflade)	120000
------------------------------	--------

KOPIMASKINE

Originalstørrelse (Max.)	A3
1. s/h kopi (sek.)	3,2
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	1200 x 1200
Gradueringer - s/h	256
Zoomområde (%)	25 - 400
Faste zoom-satser	10 (5E / 5R)

SCANNER

Netværksscanner (standard / tilbehør)	STD
Scanningsmetode - "push" eller "pull" scan	•
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Fil formater	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Scanner software	Sharp OSA Network Scanner Tool
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-mail	•
Scannerdestinationer netværksmappe	•
Scannerdestinationer USB hukommelse	•

PRINTER

Netværksprinter (standard / tilbehør)	STD
Opøsning (dpi)	1200 x 1200
Forbedret opøsning (dpi)	1200 x 1200
Interface Standard / Tilbehør	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Understøttede operativsystemer standard	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Netværksprotokoller	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL standard / tilbehør	Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS
Tilgængelig fonte	80 (PCL), 136 (PS3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet	4000
Hæfte kapacitet (sider) max.	100
Falsning (folde-funktion)	OPT
Off-set forskydning	STD
Hulle funktion	OPT
Hullemodul	OPT
Insertter	OPT
Foldeenhed (falsning)	OPT

