

Laserprinter med scanner - Farve A4

MX-C303WH



MX-C303WH er designet til at sikre dine værdifulde forretningsoplysninger, men også give mulighed for fleksible arbejdsprocesser.

- Udskriv, kopiér, scan, fax, arkivér
- Sider pr. minut: 30 s/h, 30 farve
- Papirkapacitet: Standard 300 Maks. 2700 ark
- 7-tommers LCD-berøringskærm i farve med enkel brugergrænseflade
- Single sign-on giver let adgang til offentlige cloud-lagrings-services
- Standard single-pass-feeder med tilbageførsel (RSPF)
- Trådløst LAN som standard og netforbundet LAN-support med 2 linjer
- Avanceret databeskyttelse og adgangskontrol med SSL-validering og hvidlistning

Specifikationer

Generelt

Hastighed - sider pr. minut (A4)	30
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	30
Papir størrelse: Min.	A6
Papir størrelse: Max.	A4
Papir vægt: Min. (g/m ²)	55
Papir vægt: Max. (g/m ²)	220
Papirkapacitet :Standard (ark)	300
Papirkapacitet :Max (ark)	2700
Opvarmningstid (sek.)	47
Hukommelse generel: Max.(GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Strømkraft: frekvens min (Hz)	50
Strømkraft: frekvens min (Hz)	60
Strømforsyning (kW)	1,84
Base Unit bredde (mm)	491
Base Unit dybde (mm)	568
Base Unit højde (mm)	516
Vægt (kg)	35
Strømkraft: spænding (V)	220
Strømkraft: spænding (V)	240

Kopi

Original papir størrelse Max.	A4
1. farvekopi (sek.)	7,4
1. s/h kopi (sek.)	6,3
E-sift	Std.
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Printeropløsning	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradueringer - farve	256
Gradueringer - s/h	256
Zoom rækkevidde: Min (%)	25
Zoom rækkevidde: Max (%)	400
Faste zoom-satser	10
Netværksscanner	Push scan, Pull scan

Filer

Dokument filer	Std.
Kapacitet: hoved- og brugermapper (sider)	20000
Kapacitet: hurtig mapper (sider)	10000
Lagret jobs	Print, Copy, Scan, Fax transmission
Lagringsmappe	Quick file, Main, Custom (Max 1000)
Konfidentiel lagring	True

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Gældende regelsæt	IEEE802.11b/g/n
Adgangstilstand	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Print

Netværksprinter	Std.
Opløsning (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Netværksprotokoller	TCP/IP
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6
PDL: tilbehør	Adobe® PostScript® 3™
Tilgængelig fonte	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Std.
Kompressionsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3
Overførselshastighed (sek.)	2
Modem hastighed: Min. (bps)	2400
Modem hastighed: Max. (bps)	33600
Overførselsopløsning: Std (dpi)	203.2 x 97.8
Overførselsopløsning: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Dokument størrelse (min.)	A6
Dokument størrelse (max.)	A4
Hukommelse: Max (GB)	1
Gråtone niveauer	256
Registrering af indkommende / udgående fax	2000

Scan

Scanningsmetode	Std.
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Dokument feeder kapacitet (sider)	50
Fil formater (standard)	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scandestinationer	Desktop, FTP, Email, Netværksmappe, USB hukommelse

Toner Indhold

Sort (sider med 5% dækflade)	6000
Cyan (sider med 5% dækflade)	6000
Magenta (sider med 5% dækflade)	6000
Yellow (sider med 5% dækflade)	6000

Efterbehandler

Kapacitet. Max. (sider)	150
-------------------------	-----

Qualcomm®
DirectOffice™

