



- ▶ KOPI/PRINT/SCAN/ARKIVERING
- ▶ 75 FARVESIDER OG 75 S/H SIDER PR. MINUT.
- ▶ PAPIRKAPACITET: STANDARD 3.100 ARK, MAKS 13.500 ARK
- ▶ STOR JUSTERBAR 15,4" FARVE LCD SKÆRM MED TOUCH OG SWIPE BETJENING
- ▶ LARGE 15.4" COLOUR LCD PANEL WITH COMPLETE CUSTOMISATION AND FINGER SWIPE TOUCH CONTROL
- ▶ SPECIAL UDVIKLET DEVELOPERENHED MED INTERN KONTROL FOR HØJ BILLEDE KVALITET
- ▶ WEB BROWSING KIT SOM TILVALG FOR FULD INTERNET ADGANG DIREKTE FRA BETJENINGSPANELET
- ▶ EFI FIERY CONTROLLER SOM TILVALG MED DIREKTE BETJENING FRA MASKINENS 15,4" BETJENINGSPANEL

MX-7500N Farveproduktionssystem i Pro-serien er ideel for både kommerciel trykvirksomhed og for virksomhedens interne reprocenter. I kombination med flere fleksible efterbehandlings muligheder og enkel håndtering giver pro-serien mulighed for mangfoldig avanceret produktivitet, professionelle workflows og nøjagtig farvekontrol. Op til 75 sider pr. minut i både farve og s/h i ægte 1.200 x 1.200 Dpi opløsning, Dualscanner med en hastighed på op til 150 sider pr. min og en dokumentfeeder med 150 arks kapacitet. Dette kraftfulde produktionssystem tilbyder endvidere en stor 15,4" farve LCD touch skærm med betjening af både maskinens interne brugerinterface samt betjening af Fiery-controlleren (tilvalg). Ekstra stor papirkapacitet med tilvalg af Dual Airfeed papirkassettesystemer og påfyldning af toner under drift, giver et perfekt afsæt, for den store produktion. Fiery-Controlleren (tilvalg) leverer høj præcision, RIP med høj hastighed og eksakt farvegengivelse, samt et imponerende udvalg af professionelle funktioner. Efterbehandlingsmuligheder, såsom foldeenheder, SmartPunch og brochureproduktion med print til kant (udvalgte størrelser), giver fleksibel produktion for selv mindre opgaver. I tillæg hertil er, intern dokumenthåndtering og lagring samt dokumentsikkerhed i flere niveauer, standard. Uanset om maskinen installeres i et kommercielt trykcenter eller et internt reprocenter findes der en konfiguration der passer til behovet. MX-7500N Farveproduktionssystem i Pro-serien er ideel for både kommerciel trykvirksomhed og for virksomhedens interne reprocenter. I kombination med flere fleksible efterbehandlings muligheder og enkel håndtering giver pro-serien mulighed for mangfoldig avanceret produktivitet, professionelle workflows og nøjagtig farvekontrol. Op til 75 sider pr. minut i både farve og s/h i ægte 1.200 x 1.200 Dpi opløsning, Dualscanner med en hastighed på op til 150 sider pr. min og en dokumentfeeder med 150 arks kapacitet. Dette kraftfulde produktionssystem tilbyder endvidere en stor 15,4" farve LCD touch skærm med betjening af både maskinens interne brugerinterface samt betjening af Fiery-controlleren (tilvalg). Ekstra stor papirkapacitet med tilvalg af Dual Airfeed papirkassettesystemer og påfyldning af toner under drift, giver et perfekt afsæt, for den store produktion. Fiery-Controlleren (tilvalg) leverer høj præcision, RIP med høj hastighed og eksakt farvegengivelse, samt et imponerende udvalg af professionelle funktioner. Efterbehandlingsmuligheder, såsom foldeenheder, SmartPunch og brochureproduktion med print til kant (udvalgte størrelser), giver fleksibel produktion for selv mindre opgaver. I tillæg hertil er, intern dokumenthåndtering og lagring samt dokumentsikkerhed i flere niveauer, standard. Uanset om maskinen installeres i et kommercielt trykcenter eller et internt reprocenter findes der en konfiguration der passer til behovet.

GENERELT

- ▶ Hastighed - sider pr. minut (A4): **75**
- ▶ Hastighed - s/h sider pr. minut (A4): **75**
- ▶ Papirstørrelse: min. - max.: **A5R - SRA3**
- ▶ Papirvægt (g/m²): **52-300**
- ▶ Papirkapacitet :Standard (ark): **3100**
- ▶ Papirkapacitet :Max (ark): **13500**
- ▶ Opvarmningstid (sek.): **90**
- ▶ Hukommelse generelt (Gb): **5**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk kapacitet (GB): **1000**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Strømkrav: **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Strømförbrug (kW): **3840**
- ▶ Mål (B x D x H) (mm.): **982 x 768 x 1,530**
- ▶ Vægt (kg): **228.1**

DOKUMENTFREMFORER

- ▶ Originalkapacitet (ark): **150**
- ▶ Scanningshastighed - s/h: **75**
- ▶ Scanningshastighed - farve: **75**

DOKUMENTARKIVERING

- ▶ Dokumentarkivering (standard / tilbehør): **STD**
- ▶ Arkiveringskapacitet - hovedmappe / brugermapper (sider): **35000**
- ▶ Arkiveringskapacitet - hurtigmappe (sider): **10000**
- ▶ Lagret jobs: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Lagringsmappe: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Konfidentiel lagring: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard / tilbehør): **N/A**

KOPIMASKINE

- ▶ Originalstørrelse (Max.): **A3**
- ▶ 1. farvekopi (sek.): **5,1**
- ▶ 1. s/h kopi (sek.): **3,7**
- ▶ Elektronisk sortering standard: ✓
- ▶ Kontinuerlig kopiering (max. kopier): **9999**
- ▶ Scanneropløsning ved s/h (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Scanneropløsning ved farve (dpi): **600 x 600**
- ▶ Printeropløsning: **600 x 600, 9, 600 (equivalent) x 600, 1, 200 x 1,200**
- ▶ Gradueringer - s/h: **2**
- ▶ Gradueringer - farve: **256**
- ▶ Zoomområde (%): **25-400 (25 - 200 using 1% increments)**
- ▶ Faste zoom-satser: **10**

SCANNER

- ▶ Netværksscanner (standard / tilbehør): **STD**
- ▶ Scanningsmetode - "push" eller "pull" scan: ✓
- ▶ Scanneropløsning - "push" scan (dpi): **100, 150, 200, 300, 400, 600**
- ▶ Scanneropløsning - "pull" scan (dpi): **75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 900-9600**
- ▶ Fil formater:
XPS, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b, JPEG (colour only), TIFF
- ▶ Scanner software: **Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk™, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scannerdestinationer desktop: ✓
- ▶ Scannerdestinationer FTP, E-mail: ✓
- ▶ Scannerdestinationer netværksmappe: ✓
- ▶ Scannerdestinationer USB hukommelse: ✓

PRINTER

- ▶ Netværksprinter (standard / tilbehør): **STD**
- ▶ Opløsning (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Interface Standard / Tilbehør:
Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX-1000Base-T
- ▶ Understøttede operativsystemer standard:
Windows XP/Windows Server 2003, 2008, 2008 R2/2012, Windows Vista, Windows 7, 8 Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
- ▶ Netværksprotokoller:
TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
- ▶ Printerprotokoller: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL standard / tilbehør: **Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3 Opt XPS**
- ▶ Tilgængelig fonte: **80 (PCL), 136 (PS3)**

EFTERBEHANDLING

- ▶ Kapacitet: **4250**
- ▶ Hæfte kapacitet (sider) max.: **100**
- ▶ Falsning (folde-funktion): **OPT**
- ▶ Off-set forskydning: **STD**
- ▶ Hulle funktion: **OPT**
- ▶ Hullemodul: **OPT**
- ▶ Inserter: **OPT**
- ▶ Foldeenhed (falsning): **OPT**

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DANMARK A/S
Telefon 70 230 310
info.dk@sharp.eu, www.sharp.dk