

Laserprinter med scanner - Farve A4

MX-C428F



MX-C428F er en 4-i-1 A4-farve-MFP, der tilbyder et væld af produktivitetsfunktioner, der passer til behovene i en lille arbejdsgruppe og mellemstore eller store kontorer..

- Business-arbejdsgruppe A4-farve-MFP med hastigheder på op til 40 sider/min, 1200 x 1200 dpi opløsning for ægte farveudskrivning og hurtig opvarmningstid
- Nem adgang til offentlige cloud-tjenester, så du nemt kan printe fra eller scanne og uploade til skyen
- Hurtig scanningsteknologi, opretter forbindelse til dine digitale systemer med scanningshastigheder på 80 ipm plus valgfri optisk tegngenkendelse
- Mobil udskrivning fra iOS, Android og Windows Mobile enheder og valgfri trådløs og NFC direkte mobil udskrivning fra smartphones og tablets
- 7,0 vipbar, fuld flad farve LCD-touchskærm med nem UI-tilstand og intuitiv betjening betyder, at selv de mest komplekse processer er gjort enkle
- Direkte udskrivning af Microsoft Office-filer og andre dokument- og billedtyper udskrives direkte fra flashdrev
- Udvidelig input giver dig mulighed for at udskrive på flere papirtyper og øge inputkapaciteten til 2.850 sider
- Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget i aktiv brug eller dvaletilstand
- Flexible media handling supports cardstock, small media, and envelopes from the main tray or duplex single pass feeder
- Følsomme data forbliver sikre med brugergodkendelse, kryptering, port- og forbindelsesfiltrering for at begrænse adgangen
- Hæftemaskine, der er nem at installere* (ekstraudstyr) lader dig hæfte op til 20 ark manuelt
- Trusted Platform Module (ekstraudstyr) leverer godkendelse, systemintegritetstjek og krypteringsfunktioner

Specifikationer

Generelt

Hastighed - sider pr. minut (A4)	40
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	40
Papir størrelse: Min.	A6
Papir størrelse: Max.	A4
Papir vægt: Min. (g/m ²)	60
Papir vægt: Max. (g/m ²)	218
Papirkapacitet :Standard (ark)	650
Papirkapacitet :Max (ark)	2850
Hukommelse generel: Max.(GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD, ISD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
[MFPSpecificationIsdCapOptGb]	128
Duplex	Std.
Strømkraft: frekvens min (Hz)	50
Strømkraft: frekvens min (Hz)	60
Strømforsyning (kW)	0,538
Base Unit bredde (mm)	479
Base Unit dybde (mm)	533
Base Unit højde (mm)	621
Vægt (kg)	39
Fuld konfigureret bredde (mm)	479
Fuld konfigureret dybde (mm)	533
Fuld konfigureret højde (mm)	621
Strømkraft: spænding (V)	200
Strømkraft: spænding (V)	240

Scan

Scanningsmetode	Std.
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Dokument feeder kapacitet (sider)	100
File formater (standard)	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scandestinationer	Desktop, FTP, Email, Netværksmappe, USB hukommelse

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Opt.
Gældende regelsæt	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Adgangstilstand	Infrastructure mode, WiFi Direct
Sikkerhed	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Toner Indhold

Sort (sider med 5% dækflade)	25000
Cyan (sider med 5% dækflade)	14200
Magenta (sider med 5% dækflade)	14200
Yellow (sider med 5% dækflade)	14200

Print

Netværksprinter	Std.
Opløsning (dpi)	1200 x 1200
Interface: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Netværksprotokoller	TCP/IP
Printerprotokoller	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL: Std.	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Tilgængelig fonte	94 PCL, 163 PostScript 3 emulation

Kopi

Original papir størrelse Max.	A4
1. farvekopi (sek.)	7,2
1. s/h kopi (sek.)	6,5
E-sift	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Zoom rækkevidde: Min (%)	25
Zoom rækkevidde: Max (%)	400
Faste zoom-satser	6
Netværksscanner	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Std.
Kompressionsmetode	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Kommunikationsprotokol	Super G3, G3
Overførselshastighed (sek.)	2
Modem hastighed: Min. (bps)	2400
Modem hastighed: Max. (bps)	33600
Overførselsopløsning: Std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overførselsopløsning: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min.)	A6
Dokument størrelse (max.)	A4
Hukommelse: Max (MB)	18

Efterbehandler

Kapacitet. Max. (sider)	50
Hæfte kapacitet Max. (sider)	20

Filer

Dokument filer	Std.
----------------	------

