

MX-6071S farve-MFP'en A3

MX-6071S

Optimerer produktiviteten i en arbejdsgruppe når som helst og hvor som helst



- Udskriv, kopiér, scan, fax, arkivér
- Papirkapacitet: Standard 650 Maks. 6.300 ark
- Støtte til et sekundært LAN (valgfrit) sørger for samtidig støtte til to netværk
- Kort opvarmningstid og bevægelsessensor sikrer, at udstyret altid er klar til øjeblikkelig drift
- Sider pr. minut: 60 s/h 60 farve
- Avanceret databeskyttelse og adgangskontrol med SSL-validering og hvidlistning
- Single sign-on giver let adgang til offentlige cloud-lagringsservices
- OCR gør brugere i stand til at konvertere scannede dokumenter til redigérbare MS Office-filer (pptx, xlsx, docx) og søgbare PDF-filer

Specifikationer

GENERELT

Hastighed - sider pr. minut (A4)	60
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	60
Hastighed - farvesider pr. minut (A3)	27
Hastighed - s/h sider pr. minut (A3)	27
Papirstørrelse: min. - max.	A5R - SRA3
Papirvægt (g/m ²)	55 - 300
Papirkapacitet :Standard (ark)	650
Papirkapacitet :Max (ark)	6300
Opvarmningstid (sek.)	Colour 31 / B / W 26
Hukommelse generelt (Gb)	5
Harddisk	STD
Harddisk kapacitet (GB)	500
Duplex	STD
Strømkrav	200 - 240V, 50 / 60Hz
Strømforbrug (kW)	1.84
Mål (B x D x H) (mm.)	616 x 660 x 838
Vægt (kg)	90

DOKUMENTFREMFØRER

Originalkapacitet (ark)	150
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard / tillbehør)	STD
Arkiveringskapacitet - hovedmappe / brugermapper (sider)	20000
Arkiveringskapacitet - hurtigmappe (sider)	10000
Lagret jobs	Copy, print, direct print, scan, fax transmission
Lagringsmappe	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiel lagring	•

FAX

Fax (standard / tillbehør)	OPT
Kompressionsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3 / G3
Overførselshastighed (sek.)	2
Modemhastighed (bps)	33600 - 2400
Overførselsopløsning (sek.)	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min.)	A5
Dokument størrelse (max.)	A3
Hukommelse (Gb)	1
Gråtone niveau	256
Registrering af indkommende / udgående fax	2000
Gruppesending	500

TRÅDLØST NETVÆRK

Trådløst netværk (standard / tillbehør)	OPT
Gældende regelsæt	IEEE802.11 b / g / n
Adgangstilstand	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhed	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIMASKINE

Originalstørrelse (Max.)	A3
1. farvekopi (sek.)	4.8
1. s/h kopi (sek.)	3.7
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9,999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradueringer - farve	256
Zoomområde (%)	25 - 400
Faste zoom-satser	10

SCANNER

Netværksscanner (standard / tillbehør)	STD
Scanningsmetode - "push" eller "pull" scan	•
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fil formater	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-mail	•
Scannerdestinationer netværksmappe	•
Scannerdestinationer USB hukommelse	•

PRINTER

Opløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Netværksprinter (standard / tillbehør)	STD Ethernet and WiFi 802.11 b / g / n
Interface Standard / Tilbehør	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Netværksprotokoller	TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard / tilbehør	STD PCL 6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Tilgængelig fonte	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet Max.	500 - 3000
Hæfte kapacitet (sider) max	65
Falsning (folde-funktion)	OPT
Off-set forskydning	STD
Hulle funktion	OPT

TONER INDHOLD

Sort (sider med 5% dækflade)	40000
Cyan (sider med 5% dækflade)	24000
Magenta (sider med 5% dækflade)	24000
Yellow (sider med 5% dækflade)	24000



nd sp...ions...ect t...d tra...s or t...rks o...s. Goc...ive, GAdobe...And...Citrix...Qualcomm...DirectOffice...OSA...Sharp Open Systems Architecture...Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either...t 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other...t 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other...ermission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a...registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation October 2021. Ref: MX-6071S Datasheet. All trademarks acknowledged. E&O.

