

Laserprinter med scanner - Farve A3

# MX-3571



Farve-MFP'en MX-3571 A3 er en forbedret løsning med central MFP, som optimerer produktiviteten i en arbejdsgruppe når som helst og hvor som helst.

- Udskriv, kopiér, scan, fax, arkivér
- Sider pr. minut: 35 s/h 35 farve
- Papirkapacitet: Standard 650 Maks. 6.300 ark
- Vipbar LCD-farvetouchskærm på 10,1 tommer, der kan tilpasses individuelt, og med enkel brugergrænseflade, muliggør intuitiv navigation af MFP-funktioner
- Print Release-funktion giver brugere mulighed for at sende og lagre dokumenter på en main-MFP til godkendelse og udskrivning fra enhver netværksforbundet MFP
- Single sign-on giver let adgang til offentlige cloud-lagringservices
- Kort opvarmningstid og bevægelsessensor sikrer, at udstyret altid er klar til øjeblikkelig drift
- OCR gør brugere i stand til at konvertere scannede dokumenter til redigérbare MS Office-filer (pptx, xlsx, docx) og søgbare PDF-filer

# Specifikationer

## Generelt

|  |      |
|--|------|
| Hastighed - sider pr. minut (A4)       | 35   |
| Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)   | 35   |
| Hastighed - s/h sider pr. minut (SRA3) | 18   |
| Teknologi                              | 18   |
| Papir størrelse: Min.                  | A5   |
| Papir størrelse: Max.                  | SRA3 |
| Papir vægt: Min. (g/m <sup>2</sup> )   | 60   |
| Papir vægt: Max. (g/m <sup>2</sup> )   | 300  |
| Papirkapacitet :Standard (ark)         | 650  |
| Papirkapacitet :Max (ark)              | 6300 |
| Opvarmningstid (sek.)                  | 20   |
| Hukommelse general: Max.(GB)           | 5    |
| [MFPSpecificationStorageStd]           | HDD  |
| [MFPSpecificationHddCapStdGb]          | 500  |
| Duplex                                 | Std. |
| Strømkrav: frekvens min (Hz)           | 50   |
| Strømkrav: frekvens min (Hz)           | 60   |
| Strømforbrug (kW)                      | 1,84 |
| Base Unit bredde (mm)                  | 616  |
| Base Unit dybde (mm)                   | 660  |
| Base Unit højde (mm)                   | 838  |
| Vægt (kg)                              | 88   |
| Strømkrav: spænding (V)                | 200  |
| Strømkrav: spænding (V)                | 240  |

## Fax

|  |                   |
|--|-------------------|
| Fax  | Opt.              |
| Kompressionsmetode                         | MH, MR, MMR, JBIG |
| Kommunikationsprotokol                     | Super G3, G3      |
| Overførselshastighed (sek.)                | 2                 |
| Modem hastighed: Min. (bps)                | 2400              |
| Modem hastighed: Max. (bps)                | 33600             |
| Overførselsopløsning: Std (dpi)            | 203.2 x 97.8 dpi  |
| Overførselsopløsning: Ultra Fine (dpi)     | 406.4 x 391 dpi   |
| Dokument størrelse (min.)                  | A5                |
| Dokument størrelse (max.)                  | A3                |
| Hukommelse: Max (MB)                       | 1024              |
| Gråtone niveauer                           | 256               |
| Registrering af indkommende / udgående fax | 2000              |
| Gruppesending                              | 500               |

## Trådløst LAN

|                   |   |
|-------------------|---|
| Trådløst LAN      | Std.  |
| Gældende regelsæt | IEEE802.11b/g/n   |
| Adgangstilstand   | Infrastructure mode, Software AP mode                           |
| Sikkerhed         | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## Filer

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Dokument filer       | Std.                                |
| Lagret jobs          | Print, Copy, Scan, Fax transmission |
| Lagringsmappe        | Quick file, Main, Custom (Max 1000) |
| Konfidential lagring | True                                |

## Toner Indhold

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Sort (sider med 5% dækflade)    | 40000 |
| Cyan (sider med 5% dækflade)    | 24000 |
| Magenta (sider med 5% dækflade) | 24000 |
| Yellow (sider med 5% dækflade)  | 24000 |

## Print

|   |   |
|---|---|
| Netværksprinter                           | Std.  |
| Opløsning (dpi)                           | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600  |
| Interface: Std.                           | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T   |
| Understøttede operativsystemer (standard) | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13 |
| Netværksprotokoller                       | TCP/IP (IPv4, IPv6)   |
| Printerprotokoller                        | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD  |
| Tilgængelig fonte                         | 80 PCL, 139 PostScript 3  |

## Kopi

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Original papir størrelse Max.        | A3                                 |
| 1. farvekopi (sek.)                  | 6,7                                |
| 1. s/h kopi (sek.)                   | 4,7                                |
| E-sift                               | Opt.                               |
| Kontinuerlig kopiering (max. kopier) | 9999                               |
| Scanneropløsning ved s/h (dpi)       | 600 x 600, 600 x 400               |
| Scanneropløsning ved farve (dpi)     | 600 x 600                          |
| Printeropløsning                     | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradueringer - farve                 | 256                                |
| Zoom rækkevidde: Min (%)             | 25                                 |
| Zoom rækkevidde: Max (%)             | 400                                |
| Faste zoom-satser                    | 10                                 |
| Netværksscanner                      | Push scan, Pull scan               |

## Scan

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Scanningsmetode                      | Std.                                      |
| Scanneropløsning - "push" scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600              |
| Scanneropløsning - "pull" scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |

## Fil formater (standard)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Fil formater (standard) | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
|-------------------------|--|

## Scandestinationer

|                   |  |
|-------------------|--|
| Scandestinationer | Desktop, FTP, Email, Netværksmappe, USB hukommelse |
|-------------------|--|

## Efterbehandler

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kapacitet. Min. (sider)      | 500  |
| Kapacitet. Max. (sider)      | 3000 |
| Hæfte kapacitet Max. (sider) | 65   |
| Falsning (folde-funktion)    | Opt. |
| Off-set forskydning          | Std. |
| Hulle funktion               | Opt. |

