

Projektor

Sharp / NEC P605UL



- Der kræves ingen vedligeholdelse af filtre – en fuldstændigt forseglet optisk laser-LCD-motor giver mulighed for et design uden filtre, men stadig med flotte farver.
- Lavt støjniveau – med 19dB* vil denne stille teknologi ikke forstyrre dit møde.
- Fremtidssikret indgangsstyring – takket være 4K@30 Hz indgangsbehandling.
- Ingen udskiftning af lamper – mulighed for op til 20.000 t vedligeholdelsesfri drift takket være laserlyskilden.
- Risikogruppe 2 – der kræves ingen fastlagte sikkerhedsforanstaltninger på grund af overensstemmelse med risikogruppe 2.

Specifications

PANEL UPPLÖSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Fast upplösning 1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEO INGÅNGAR

HDMI •

AUDIO INGÅNGAR

Indgang: Mini Jack (3,5 mm); Udgang: Mini Jack (3,5 mm) •

Via HDMI-Indgang •

BILD DATA

Lysstyrke ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen) 6000

Kontrast 600000:1

Projektor pære (W) / Pærens levetid [timer] 20000 2

ECO-Mode (t) / Pærens levetid [timer] (t)

Fan 19 dB ECO / 25 dB

Indbygget objektiv / Udskifteligt objektiv - / •

Zoom-Linse (Manuel/ Motorstyret) • / -

Lens Shift (H/V) • / •

Keystone (automatisk/manuelt) • / -

ÖVRIGT

Strømforsyning (V) / Strømforbrug, standard (W) / Strømforbrug, ECO (W) / stand-by (W) 100-240 / 357 / 257 / 0.3

Mål (bredde x højde x dybde) i mm 480 x 122 x 407

Vægt (kg) 9.7

DATA INGÅNGAR

HDMI •

15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D) •

LAN •

USB •

FÄRGSTANDARD

PAL 60/N/M • / • / •

SECAM •

NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

TILLBEHÖR

Fjernkontrol / Manual (CD-ROM) • / •

Strømkabel / PC Kabel • / -

