



- ▶ PRINT, KOPI, SKANNING, FAX, DOKUMENTARKIVERING
- ▶ SIDER PR. MIN.: 31 S/H 31 FARVE
- ▶ PAPIR KAPACITET: STD. 600 MAX 6.600 ARK
- ▶ CLOUD-READY SOM STANDARD - GNIDNINGSLØS INTEGRATION MED CLOUD PROGRAMMER
- ▶ STORT 10.1" LCD BETJENINGS PANEL MED MULTI-TOUCH SKÆRM FOR NEM BETJENING
- ▶ STANDARD WIRELESS LAN ADAPTER FOR TILSLUTNING TIL TRÅDLØST NETVÆRK
- ▶ HØJTEKNOLOGISKE SIKKERHEDS LØSNINGER FOR DATA/DOKUMENT BESKYTTELSE
- ▶ MILJØMÆSSIGT TIDSSVARENDE DESIGN MED AVANCEREDE ØKO FUNKTIONER SOM STANDARD

Den nye MX-3140N – er en avanceret multi platforms MFP til krævende IT miljøer. Med Sharp OSA som standard kan denne MFP integrere gnidningsløst med Cloud programmer og tilsluttes ethvert større netværk og IT system. Du kan tilføje fuld internet adgang til webbrowsing og udskrivning fra websider, og samtidig kan den indbyggede trådløse LAN adaptor skabe forbindelse til dit trådløse netværk. Der findes også en bekvem fjern adgangs funktion, som giver dig mulighed for at supportere personale, udføre konfiguration, problemløsning samt ad hoc uddannelse via netværket. Med andre ord, du får den styrke, mangfoldighed og bekvemmelighed som ethvert moderne kontor har brug for.

Den 31 siders MX-3140N leverer top kvalitets farvetryk ved fuld hastighed og leveres med duplex udskrivning, kopiering, skanning og høj sikkerhed som standard. Det 10.1" store farve LCD multi-touch display, integreret udtrækkeligt tastatur og det vipbare LCD panel er designet med henblik på alsidig betjening. Du kan også tilføje en varieret vifte af ekstraudstyr for at højne produktionen på kontoret; vælg f.eks en pladsbesparende indbygget efterbehandler med elektronisk sortering og hæftning, eller en ryghæftnings efterbehandler til professionelle produktioner af dokumenter. Tilføj fax enhed, ekstra sikkerhed, forøget papirkapacitet på op til 6,600 ark med tandem højkapacitets papirbakke og tredje parts programmer for forøget produktivitet i de daglige processer.

Den Energy Star-certificerede MX-3140N anvender Sharp's nyeste energibesparende teknologier. En lynhurtig opvarmningstid, en effektiv LED lyskilde, selv-justerende og forud indstillede auto sluk funktioner og en speciel ØKO funktion og ØKO skanningstilstand, alle med det mål at spare penge og imødekomme dine miljørigtige mål.

GENERELT

- ▶ Hastighed - sider pr. minut (A4): **31**
- ▶ Hastighed - s/h sider pr. minut (A4): **31**
- ▶ Hastighed - farvesider pr. minut (A3): **15**
- ▶ Hastighed - s/h sider pr. minut (A3): **15**
- ▶ Papirstørrelse: min. - max.: **A5R - A3W**
- ▶ Papirvægt (g/m²): **60 - 220**
- ▶ Papirkapacitet :Standard (ark): **600**
- ▶ Papirkapacitet :Max (ark): **6600**
- ▶ Opvarmningstid (sek.): **18**
- ▶ Hukommelse generelt - min. /max. (MB): **4096**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk kapacitet (GB): **320**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Strømkrav: **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Strømforbrug (KW): **1,84**
- ▶ Mål (B x D x H) (mm.): **608 x 659 x 834**
- ▶ Vægt (kg): **76**

DOKUMENTFREMFORER

- ▶ Originalkapacitet (ark): **100**

DOKUMENTARKIVERING

- ▶ Dokumentarkivering (standard / tilbehør): **STD**
- ▶ Arkiveringskapacitet - hovedmappe / brugermapper (sider): **20000**
- ▶ Arkiveringskapacitet - hurtigmappe (sider): **10000**
- ▶ Lagret jobs: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- ▶ Lagringsmappe: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Konfidentiel lagring: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard / tilbehør): **OPT**
- ▶ Kompressionsmetode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Kommunikationsprotokol: **Super G3/G3**
- ▶ Overførselshastighed (sek.): **3**
- ▶ Modemhastighed (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Overførselsopløsning (sek.): **STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Dokument størrelse (min.): **A5**
- ▶ Dokument størrelse (max.): **A3**
- ▶ Hukommelse (Mb): **1024**
- ▶ Gråtone niveauer: **256**
- ▶ Registrering af indkommende / udgående fax: **2000**
- ▶ Gruppesending: **500**

KOPIMASKINE

- ▶ Originalstørrelse (Max.): **A3**
- ▶ 1. farvekopi (sek.): **7,9**
- ▶ 1. s/h kopi (sek.): **5,8**
- ▶ Elektronisk sortering standard: ✓
- ▶ Kontinuerlig kopiering (max. kopier): **999**
- ▶ Scanneropløsning ved s/h (dpi): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- ▶ Scanneropløsning ved farve (dpi): **600 x 600**
- ▶ Printeropløsning: **9600 x 600**
- ▶ Gradueringer - s/h: **2**
- ▶ Gradueringer - farve: **256**
- ▶ Zoomområde (%): **25 - 400**
- ▶ Faste zoom-satser: **10**

SCANNER

- ▶ Netværksscanner (standard / tilbehør): **STD**
- ▶ Scanningsmetode - "push" eller "pull" scan: ✓
- ▶ Scanneropløsning - "push" scan (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Scanneropløsning - "pull" scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- ▶ Fil formater:
XPS, TIFF, JPEG (colour only), PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF
- ▶ Scanner software: **Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scannerdestinationer desktop: ✓
- ▶ Scannerdestinationer FTP, E-mail: ✓
- ▶ Scannerdestinationer netværksmappe: ✓
- ▶ Scannerdestinationer USB hukommelse: ✓

PRINTER

- ▶ Opløsning (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- ▶ Netværksprinter (standard / tilbehør): **STD**
- ▶ Interface Standard / Tilbehør:
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- ▶ Understøttede operativsystemer (standard):
Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Mac OS X 10.4/10.5// 10.6/10.7/10.8
- ▶ Netværksprotokoller:
TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
- ▶ Printerprotokoller: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL standard / tilbehør: **STD PCL6, Genuine Adobe PS3 emulation, OPT XPS**
- ▶ Tilgængelig fonte: **80 (PCL), 136 (PS3)**

EFTERBEHANDLING

- ▶ Kapacitet Max.: **500 - 1000**
- ▶ Hæfte kapacitet (sider) max: **50**
- ▶ Falsning (folde-funktion): **OPT**
- ▶ Off-set forskydning: **STD**
- ▶ Hulle funktion: **OPT**

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DANMARK A/S
TELEFON 70 230 310
INFO.DK@SHARP.EU, WWW.SHARP.DK