


Laserprinter med scanner - Farve A4

# MX-C304WH



MX-C304WH er designet til at sikre dine værdifulde forretningsoplysninger, men også give mulighed for fleksible arbejdsprocesser.

- Udskriv, kopiér, scan, fax, arkivér
- Sider pr. minut: 30 s/h, 30 farve
- Papirkapacitet: Standard 300 Maks. 2700 ark
- 7-tommers LCD-berøringsskærm i farve med enkel brugergrænseflade
- Single sign-on giver let adgang til offentlige cloud-lagringservices
- Standard duplex-single-pass-feeder (DSPF)
- Trådløst LAN som standard og netforbundet LAN-support med 2 linjer
- Avanceret databeskyttelse og adgangskontrol med SSL-validering og hvidlistning

# Specifikationer

## Generelt

Hastighed - sider pr. minut (A4)	30
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	30
Papir størrelse: Min.	A6
Papir størrelse: Max.	A4
Papir vægt: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Papir vægt: Max. (g/m <sup>2</sup> )	220
Papirkapacitet :Standard (ark)	300
Papirkapacitet :Max (ark)	2700
Opvarmningstid (sek.)	47
Hukommelse general: Max.(GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Strømkraft: frekvens min (Hz)	50
Strømkraft: frekvens min (Hz)	60
Strømforsøg (kW)	1,84
Base Unit bredde (mm)	491
Base Unit dybde (mm)	568
Base Unit højde (mm)	565
Vægt (kg)	38
Strømkraft: spænding (V)	220
Strømkraft: spænding (V)	240

## Kopi

Original papir størrelse Max.	A4
1. farvekopi (sek.)	6,7
1. s/h kopi (sek.)	5,5
E-sift	Std.
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Printeropløsning	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradueringer - farve	256
Gradueringer - s/h	256
Zoom rækkevidde: Min (%)	25
Zoom rækkevidde: Max (%)	400
Faste zoom-satser	10
Netværksscanner	Push scan, Pull scan

## Filer

Dokument filer	Std.
Kapacitet: hoved- og brugermapper (sider)	20000
Kapacitet: hurtig mapper (sider)	10000
Lagret jobs	Print, Copy, Scan, Fax transmission
Lagringsmappe	Quick file, Main, Custom (Max 1000)
Konfidentiel lagring	True

## Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Gældende regelsæt	IEEE802.11b/g/n
Adgangstilstand	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Print

Netværksprinter	Std.
Opløsning (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Netværksprotokoller	TCP/IP
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6
PDL: tilbehør	Adobe® PostScript® 3™
Tilgængelig fonte	80 PCL, 139 PostScript 3

## Fax

Fax	Std.
Kompressionsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3
Overførselshastighed (sek.)	2
Modem hastighed: Min. (bps)	2400
Modem hastighed: Max. (bps)	33600
Overførselsopløsning: Std (dpi)	203.2 x 97.8
Overførselsopløsning: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Dokument størrelse (min.)	A6
Dokument størrelse (max.)	A4
Hukommelse: Max (GB)	1
Gråtone niveauer	256
Registrering af indkommende / udgående fax	2000

## Scan

Scanningsmetode	Std.
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Dokument feeder kapacitet (sider)	100
Fil formater (standard)	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scandestinationer	Desktop, FTP, Email, Netværksmappe, USB hukommelse

## Toner Indhold

Sort (sider med 5% dækflade)	6000
Cyan (sider med 5% dækflade)	6000
Magenta (sider med 5% dækflade)	6000
Yellow (sider med 5% dækflade)	6000

## Efterbehandler

Kapacitet. Max. (sider)	150
-------------------------	-----

