

Projektorer

# SHARP / NEC P603X



Mere lys til dine forelæsninger, foredrag og møder.

- Professionel og fleksibel installation – alsidige projektionsegenskaber gør det enkelt at placere projektoren og nemt at installere den, og opsætningsomkostningerne reduceres muligvis.
- Høj lysstyrke - for den bedste ydeevne ved kraftigt lys i omgivelserne.
- Minimale ejeromkostninger – takket være lampens lange levetid og de lange udskiftningsintervaller for filtrene.
- Ro i sindet - med fremtidssikrede tilslutningsmuligheder.
- Omkostningseffektiv udskiftning – af eksisterende NEC P-modelinstallationer for at opnå bedre billedvisning under forelæsninger, foredrag og præsentationer uden justering af vægbeslag

# Specifikationer

PC Connection Method	XGA 1024x768
[AVSpecificationVideoColourStandards]	PAL 60, PAL N, PAL M, SECAM, NTSC (MHz) 3.58, NTSC (MHz) 4.44
[AVSpecificationDataTerminalsIn]	HDMI, 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)
[AVSpecificationVideoTerminals]	S-Video (Y/C), HDMI
[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C

## Accessories

[AVSpecificationAccessories]	Fjernbetjening, Brugervejledning (CD-ROM), Strømkabel
------------------------------	---

[AVSpecification3LcdPanel]	True
[AVSpecificationWeightKg]	4,7
[AVSpecificationLuminanceEcoModeAnsiLumen]	3600
[AVSpecificationLuminanceStandardAnsiLumen]	6000
[AVSpecificationProjectionLampW]	330
[AVSpecificationLampLifetimeEcoModeH]	8000
[AVSpecificationLampLifeStandardH]	4000
[AVSpecificationFanEcoDb]	34
[AVSpecificationFanStandardDb]	37
[AVSpecificationChangeableLens]	True
[AVSpecificationZoomLensManual]	True
[AVSpecificationLensShiftH]	True
[AVSpecificationLensShiftV]	True
[AVSpecificationKeystoneManual]	True
[AVSpecificationHFrquencekhz]	15 - 100
[AVSpecificationVFrquenceHz]	50 - 120
[AVSpecificationAudioTerminals]	Indgang: Mini Jack (3,5 mm); Udgang: Mini Jack (3,5 mm), RCA-Stereo Ind/ud, Via HDMI-Indgang
Native Resolution (Pixels)	1024 x 768 (XGA)
Contrast Ratio	20000:1

