



- ▶ 60" (152,5 CM) DIGITAL INFORMATIONSSKÆRM 24/7
- ▶ 1920 X 1080 PIXELS MED 700 CD/M2
- ▶ FLEKSIBEL INSTALLATION MED MINI-OPS-UDVIDELSESSLOT
- ▶ KONTRAST 4000:1
- ▶ LED, KANTBELYST
- ▶ TYNDT RAMMEDESIGN MED HØJTTALERE 10 W + 10 W
- ▶ MONTERINGSSUPPORT: STÅENDE (PORTRÆT), LIGGENDE (LANDSKAB), MED FORSIDEN OPAD (FACE-UP)
- ▶ SHARP UV2A -SKÆRMTEKNOLOGI

Sharps skærmserie PN-R har sat en ny standard for missionskritisk pålidelighed og fleksibel udvidelse. Disse skærme er designet specielt til en række krævende applikationer og høj lysstyrke 700 cd/m2. Skærmen passer perfekt til kommando- og kontrolrum, detailskiltning 24/7, transportskiltning, vejvisning, hoteller og restaurationer, receptionsområder, foyerer og andre virksomheds- og offentlige områder. Med et elegant, tyndt og diskret kabinetdesign tilbyder den nyeste generation af PN-R-serien effektiv billedbehandling, enkel håndtering, pålidelig og praktisk separat drift ved brug af Sharp's nye banebrydende Intel® Mini-OPS.

Den helt nye PN-R 60" (152,5 cm) er beregnet til krævende skærmapplikationer, hvor 24/7 brug og høj lysstyrke behøves. Modellen understøttes af det fleksible Intel® Mini-OPS-udvidelsesslot. Perfekt, hvor der ønskes enkelt og pæn kabelføring. Som en meget pålidelig løsning, der er let at bruge og med enestående høj lysstyrke i billedet og lydkvalitet, sætter PN-R606 den ultimative standard for pålidelig, robust, plug-and-go-skærmløsning, der kan bruges til enhver tid og hvor som helst.

Med den nyeste LED-baggrundsbelysnings teknologi med høj lysstyrke, der tillader et nyt niveau for tyndt rammedesign og lav kabinet dybde, er Sharps 60" PN-R606-skærm et attraktivt og elegant supplement til enhver krævende Digital Signage løsning. Med uforlignelig pålidelighed, superb holdbarhed og enkel drift kan skærmen monteres enten stående eller liggende og endda hænges op med forsiden opad.

Den indbyggede Daisy Chain funktion, via DisplayPort, tillader, at op til 5 enheder bliver koblet sammen for spejling af indholdet. Endnu en grund til, hvorfor Sharps LCD-skærme kan bruges til at udvide dit forretningspotentiale.

Det nye Intel® Mini-OPS-udvidelsesslot bygger på den velkendte OPS-branchestandard og får det bedste ud af de energibesparende muligheder i Intels nyeste generation af chipsæt med lavt energiforbrug. Et udvalg af opgraderingsmoduler, som inkluderer trådløs (PN-ZB03W), HDBaseT (PN-ZB03H) og integreret PC-controller (PN-ZB03C), sikrer, at PN-R har maksimal fleksibilitet og tilbyder udvidelse til et bredt applikationsområde.

DISPLAY MODULE DATA

- ▶ Panel Technology: **LCD UV2A**
- ▶ Native Resolution (Pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonal Size (inches / cm): **60/152.5**
- ▶ Aspect Ratio: **16 : 9**
- ▶ Backlight Technology: **Edge LED**
- ▶ Brightness (cd/m2): **700**
- ▶ Contrast Ratio: **4000:1**
- ▶ Display Colours: **1.07b**
- ▶ Response Time (grey to grey avg) ms: **8**
- ▶ Pixel Pitch (mm H/V): **0.692 x 0.692 mm**
- ▶ Viewing Angle (H/V)0 CR >10: **178/178**

POWER SUPPLY AND OPERATING ENVIRONMENT

- ▶ Operating Voltage(ACV) / Frequency(Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Power Consumption (W) (Operating MAX): **190**
- ▶ Operating Temperature (oC): **0 to 40**
- ▶ Humidity (%): **20 to 80**
- ▶ Heat Dissipation (BTU/h) MAX: **648**

INSTALLATION

- ▶ Landscape: ✓
- ▶ Portrait: ✓
- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Mounting (VESA/Number of Points/Pitch mm): **4/400mm x 400mm**

CONNECTIVITY (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Headphone 3.5mm Jack: **1**

ACCESSORIES

- ▶ Remote Control Transmitter: **STD**
- ▶ Power Cord: **STD**
- ▶ Mounting Bracket: **OPT**

KEY SPECIFICATIONS

- ▶ 24/7 Operation Certified: ✓
- ▶ Limited Manufacturer's Warranty (yrs.): **3**
- ▶ Built in Speakers (W): **10 x 10**
- ▶ Computer Input - Plug and Play: ✓
- ▶ Power Management: ✓
- ▶ Cabinet Colour: **BLACK**
- ▶ Fanless: ✓
- ▶ Temperature Sensor: ✓
- ▶ Multi-Screen Function - Videowall Mode (Enlarge Feature): ✓
- ▶ Multi Language OSD: ✓
- ▶ Daisychain (Mirror mode): ✓
- ▶ Hardware Diagnosis: ✓
- ▶ Monitor Control Software Support: ✓
- ▶ Temperature Control: ✓

WEIGHTS AND MEASURES

- ▶ Bezel Size (L/R) mm: **10/10**
- ▶ Bezel Size (U/L) mm: **9.5/14**
- ▶ Product Dimensions (W/H/D) mm: **1352 x 778 x 60**
- ▶ Product Weight Without Stand (Kg): **35**
- ▶ Shipping Weight (Kg): **TBD**

CONNECTIVITY (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1**
- ▶ Audio 3.5mm Jack: **1**

CONNECTIVITY (CONTROL/SERIAL DATA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ LAN Port: **1**

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DANMARK A/S
Telefon 70 230 310
info.dk@sharp.eu, www.sharp.dk