

Projektor

Sharp / NEC P603X



- Professionel og fleksibel installation – alsidige projektionsegenskaber gør det enkelt at placere projektoren og nemt at installere den, og opsætningsomkostningerne reduceres muligvis.
- Høj lysstyrke - for den bedste ydeevne ved kraftigt lys i omgivelserne.
- Minimale ejeromkostninger – takket være lampens lange levetid og de lange udskiftningsintervaller for filtrene.
- Ro i sindet - med fremtidssikrede tilslutningsmuligheder.
- Omkostningseffektiv udskiftning – af eksisterende NEC P-modelinstallationer for at opnå bedre billedvisning under forelæsninger, foredrag og præsentationer uden justering af vægbeslag

Specifications

PANEL UPPLÖSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel	- / - / •
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
XGA 1.024 x 768	•

DATA INGÅNGAR

HDMI	•
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D)	•
----------------	---

FÄRGSTANDARD

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

TILLBEHÖR

Fjernkontrol / Manual (CD-ROM)	• / •
Strømkabel / PC Kabel	• / -

PC-INGÅNGAR

H-Frekvens (kHz)	15 - 100 KHz
V-Frekvens (Hz)	50 - 120 Hz

VIDEO INGÅNGAR

S-Video (Y/C)	•
HDMI	•

AUDIO INGÅNGAR

Indgang: Mini Jack (3,5 mm); Udgang: Mini Jack (3,5 mm)	•
RCA-Stereo Ind/ud	•
Via HDMI-Indgang	•

BILD DATA

Lysstyrke ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen)	3600 / 6000
Kontrast	20000:1
Projektor pære (W) / Pærens levetid [timer]	330 / 8000 / 4000
ECO-Mode (t) / Pærens levetid [timer] (t)	
Fan	34 dB ECO / 37 dB
Indbygget objektiv / Udskifteligt objektiv	- / •
Zoom-Linse (Manuel/ Motorstyret)	• / -
Lens Shift (H/V)	• / •
Keystone (automatisk/manuelt)	• / -

ÖVRIGT

Strømforsyning (V) / Strømforbrug, standard (W) / Strømforbrug, ECO (W) / stand-by (W)	100-240 / 414 / 258 / 0.2
Mål (bredde x højde x dybde) i mm	420 x 133 x 322
Vægt (kg)	4.7

