

Produktionsprintere med scanner

BP-90C80



BP-90C80 er en sikker udskrivningsløsning bygget til at håndtere udskrivning i store mængder og til brug i interne trykkerier, der kræver professionelle funktioner og enestående ydeevne.

- Produktionsprinter, der udskriver med en hastighed på 80 sider i minuttet og integrerer og forbinder til cloud-baserede applikationer til forretningsprocesser
- Scan med hastigheder på op til 280 ipm i batches på op til 300 ark med dual-feed sensing for at eliminere afbrydelser i produktiviteten
- Håndterer papir op til 360 g/m² tykkelse og udskriver kant til kant, så du kan lave foldere, der kan foldes ud
- Fremragende printopløsning på 2400 dpi, som sikrer, at fine linjer og lille tekst er skarp og klar
- Brancheførende system- og databeskyttelsesfunktioner, herunder BIOS-baseret sikkerhed og Trusted Platform Module som standard, sikrer, at fortrolige data opbevares sikkert
- Hold dine data, din enhed og dit netværk sikkert med valgfri Bitdefender antimalware-software
- Print sikkert fra eller scan til offentlige cloud-lagringstjenester hurtigt og nemt med Single Sign-OnPrint sikkert fra eller scan til offentlige cloud-lagringstjenester hurtigt og nemt med Single Sig
- Omfattende efterbehandlingsmuligheder, såsom en indsætter, foldeenhed og trimmemodul, tilføjer endnu mere fleksibilitet til dine udskrifter
- Tonere med lavt smeltepunkt giver overlegen miljøpræstation og en lav TEC-værdi
- 15,4-tommer flad farveberøringsskærm viser aktuelle driftsoplysninger samt papir-, toner- og vedligeholdelsesmeddelelser
- Ved at koble enheden med en Fiery Service - ekstern eller indbygget, kan du effektivt håndtere et hektisk miljø for on-demand-udskifter
- Funktionsrig hardware og løsningsplatform, der understøtter hybride arbejdsmiljøer

Specifikationer

Generelt

Hastighed - sider pr. minut (A4)	80
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	80
Hastighed - s/h sider pr. minut (SRA3)	37
Teknologi	37
Papir vægt: Min. (g/m ²)	55
Papir vægt: Max. (g/m ²)	360
Papirkapacitet :Standard (ark)	3100
Papirkapacitet :Max (ark)	13500
Opvarmningstid (sek.)	80
Hukommelse general: Max.(GB)	6
Duplex	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens min (Hz)	60
Strømforsbrug (kW)	3,84
Vægt (kg)	220
Strømkrav: spænding (V)	220
Strømkrav: spænding (V)	240

Kopi

Original papir størrelse Max.	A3
1. farvekopi (sek.)	4,6
1. s/h kopi (sek.)	3,5
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Gradueringer - farve	256
Zoom rækkevidde: Min (%)	25
Zoom rækkevidde: Max (%)	400
Faste zoom-satser	10
Netværksscanner	Push scan, Pull scan

Efterbehandler

Falsning (folde-funktion)	Opt.
Off-set forskydning	Std.
Hulle funktion	Opt.
Hullemodul	Opt.
Indsættelse	Opt.
Falsning	Opt.

Print

Netværksprinter	Std.
Opløsning (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Std.	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Netværksprotokoller	TCP/IP
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Tilgængelig fonte	80 PCL, 139 PostScript 3

Scan

Scanningsmetode	Std.
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fil formater (standard)	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scandestinationer	Desktop, FTP, Email, Netværksmappe, USB hukommelse

Filer

Dokument filer	Std.
Lagret jobs	Copy, Print, Scan
Lagringsmappe	Quick file, Main, Custom (Max 1000)

Toner Indhold

Sort (sider med 5% dækflade)	70000
Cyan (sider med 5% dækflade)	60000
Magenta (sider med 5% dækflade)	60000
Yellow (sider med 5% dækflade)	60000

