

Laserprinter med scanner - Farve A4

MX-C300W



MXC300W er en 4-i-1 farve MFP, der tilbyder et væld af produktive funktioner og funktionalitet kræves af enhver SOHO, mindre arbejdsgruppe og mellem eller store kontorer.

- Print, kopi, scan, fax
- Sider pr. Minut: 30 s/h, 30 farve
- Papirkapacitet: Standard 300 max 800 ark
- A4 Desktop MFP med et kompakt og smart design
- Høj kvalitets printning i 600 X 600 dpi
- Standard Reversing Single Pass Feeder (RSPF)
- USB port direkte til udskrivning og scanning med USB nøgle
- Trådløs LAN som standard

Specifikationer

Generelt

Hastighed - sider pr. minut (A4)	30
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	30
Papirstørrelse: Min.	A6R
Papirstørrelse: Max.	A4R
Papir vægt: Min. (g/m ²)	60
Papir vægt: Max. (g/m ²)	200
Papirkapacitet: Standard (ark)	300
Papirkapacitet: Max (ark)	800
Opvarmningstid (sek.)	29
Hukommelse general: Max.(MB)	512
Duplex	Std.
Strømkraft: frekvens min (Hz)	50
Strømkraft: frekvens min (Hz)	60
Base Unit bredde (mm)	429
Base Unit dybde (mm)	509
Base Unit højde (mm)	421
Vægt (kg)	29
Strømkraft: spænding (V)	220
Strømkraft: spænding (V)	240

Fax

Fax	Std.
Kompressionsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3
Overførselshastighed (sek.)	2
Modem hastighed: Min. (bps)	2400
Modem hastighed: Max. (bps)	33600
Overførselsopløsning: Std (dpi)	203.2 x 97.8
Dokument størrelse (min.)	A6
Dokument størrelse (max.)	A4
Hukommelse: Max (MB)	8
Gråtone niveauer	256
Registrering af indkommende / udgående fax	300
Gruppesending	100

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Gældende regelsæt	IEEE802.11b/g/n
Adgangstilstand	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Efterbehandler

Kapacitet. Max. (sider)	150
-------------------------	-----

Print

Netværksprinter	Std.
Opløsning (dpi)	600 x 600
Interface: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Std.	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Tilgængelig fonte	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopi

Original papir størrelse Max.	A4
1. farvekopi (sek.)	18
1. s/h kopi (sek.)	10
E-sift	Std.
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Printeropløsning	600 x 600
Gradueringer - farve	256
Gradueringer - s/h	256
Zoom rækkevidde: Min (%)	25
Zoom rækkevidde: Max (%)	400
Faste zoom-satser	8
Netværksscanner	Push scan, Pull scan

Scan

Scanningsmetode	Std.
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Dokument feeder kapacitet (sider)	50
Fil formater (standard)	TIFF, PDF, JPEG
Scanner software	Network Scanner Tool, TWAIN
Scandestinationer	Desktop, FTP, Email, Netværksmappe, USB hukommelse

Toner Indhold

Sort (sider med 5% dækflade)	6000
Cyan (sider med 5% dækflade)	6000
Magenta (sider med 5% dækflade)	6000
Yellow (sider med 5% dækflade)	6000

