



- ▶ 90" (228,7 CM) SKÆRM TIL PROFESSIONEL SKILTNING 24/7
- ▶ 1920 X 1080 PIXELS MED 700 CD/M2
- ▶ TYNDT RAMMEDESIGN MED INDBYGGEDE STEREOHØJTALERE 10 + 10W
- ▶ KONTRAST 4000:1
- ▶ LED, FULDT ARRAY
- ▶ DRIFT 24 / 7
- ▶ MONTERINGSSUPPORT LIGGENDE & STÅENDE
- ▶ SHARP UV2A-SKÆRMTEKNOLOGI

Sharps skærmserie PN-R har sat en ny standard for driftskritisk pålidelighed og fleksibel udvidelse. Disse skærme er designet specielt til en række krævende applikationer og høj lysstyrke 700 cd/m2 inklusive kommando- og kontrolrum, detailskiltning 24/7, transportskiltning, vejvisning, hoteller og restaurationer, receptionsområder, foyerer og andre virksomheds- og offentlige områder. Med et elegant, tyndt og diskret kabinet design tilbyder den nyeste generation af PN-R-serien effektiv billedbehandling, enkel håndtering og pålidelighed.

Den utroligt store PN-R 90" (228,7 cm) er designet til krævende høj lysstyrke til skærmapplikationer 24/7. Som en meget pålidelig løsning, der er let at bruge, med enestående høj lysstyrke i billedet og lyd kvalitet, sætter PN-R903A den ultimative standard for pålidelig, robust, plug-and-go-skærmskiltning, der kan bruges til enhver tid og hvor som helst.

Med den nyeste nye LED Full array lysteknologi (fuld baggrundsbelyst) med høj lysstyrke, der tillader et nyt niveau for tyndt rammedesign og lav kabinet dybde, er Sharps 90" PN-R903A-skærm et attraktivt og elegant supplement til enhver krævende skiltningsapplikation. Med uforlignelig pålidelighed, superb holdbarhed og enkel drift kan skærmen monteres enten stående eller liggende.

Den indbyggede daisy chain løsning via DisplayPort og DVI-D-videoforbindelser tillader let spejlet skærmindhold. Endnu en grund til, hvorfor Sharps LCD-skærme kan bruges til at udvide dit forretningspotentiale.

## DISPLAY MODULE DATA

- ▶ Panel Technology: **LCD UV2A RGB**
- ▶ Native Resolution (Pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonal Size (inches / cm): **90/228.7**
- ▶ Aspect Ratio: **16 : 9**
- ▶ Backlight Technology: **LED Full Array**
- ▶ Brightness (cd/m2): **700**
- ▶ Contrast Ratio: **4000:1**
- ▶ Display Colours: **1.06b**
- ▶ Response Time (grey to grey avg) ms: **6**
- ▶ Viewing Angle (H/V)0 CR >10: **176/176**

## POWER SUPPLY AND OPERATING ENVIRONMENT

- ▶ Operating Voltage(ACV) / Frequency(Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Power Consumption (W) (Operating MAX): **660**
- ▶ Operating Temperature (oC): **0 to 40**
- ▶ Humidity (%): **20 to 80**
- ▶ Heat Dissipation (BTU/h) MAX: **2253.52**

## WEIGHTS AND MEASURES

- ▶ Bezel Size (L/R) mm: **35**
- ▶ Bezel Size (U/L) mm: **27**
- ▶ Product Dimensions (W/H/D) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- ▶ Product Weight Without Stand (Kg): **75 kg**

## CONNECTIVITY (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1**
- ▶ Composite: **1**
- ▶ Audio 3.5mm Jack: **2**

## CONNECTIVITY (CONTROL/SERIAL DATA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ LAN Port: **1**

## KEY SPECIFICATIONS

- ▶ 24/7 Operation Certified: ✓
- ▶ Built in Speakers (W): **10 x 10**
- ▶ Computer Input - Plug and Play: ✓
- ▶ Power Management: ✓
- ▶ Cabinet Colour: **BLACK**
- ▶ Fanless: ✓
- ▶ Multi-Screen Function - Videowall Mode (Enlarge Feature): ✓
- ▶ Daisychain (Mirror mode): ✓
- ▶ Hardware Diagnosis: ✓
- ▶ Monitor Control Software Support: ✓

## SAFETY AND ENVIRONMENT (EUROPE)

- ▶ CE, CB Report: ✓
- ▶ Mercury Content (mg): **0**
- ▶ Presence of Lead (Accepted application of RoHS Directive): ✓

## INSTALLATION

- ▶ Landscape: ✓
- ▶ Portrait: ✓
- ▶ Mounting (VESA/Number of Points/Pitch mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

## CONNECTIVITY (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Headphone 3.5mm Jack: **1**

[www.sharp.dk](http://www.sharp.dk)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DANMARK A/S  
Telefon 70 230 310  
[info.dk@sharp.eu](mailto:info.dk@sharp.eu), [www.sharp.dk](http://www.sharp.dk)