

MX-M3550



- Udskriv, kopiér, scan, fax, arkivér
- Sider pr. minut: 35 S/H
- Papirkapacitet: Standard 650 Maks. 6300 ark
- Vipbar LCD-farvetouchskærm på 10,1 tommer, der kan tilpasses individuelt, og med enkel brugergrænseflade, muliggør intuitiv navigation af MFP-funktioner
- Print Release-funktion giver brugere mulighed for at sende og lagre dokumenter på en main-MFP til godkendelse og udskrivning fra enhver netværksforbundet MFP
- Valgfri single sign-on giver let adgang til offentlige cloud-lagringsservices
- Kort opvarmningstid bidrager til at nedsætte energiforbruget og forbedre produktiviteten
- Valgfri OCR gør brugere i stand til at konvertere scannede dokumenter til redigerbare MS Office-filer (pptx, xlsx, docx) og søgbare PDF-filer

Specifikationer

Generelt

Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	35
Teknologi	17
Papir størrelse: Min.	A5
Papir størrelse: Max.	A3W
Papir vægt: Min. (g/m ²)	60
Papir vægt: Max. (g/m ²)	300
Papirkapacitet: Standard (ark)	650
Papirkapacitet: Max (ark)	6300
Opvarmningstid (sek.)	14
Hukommelse general: Max.(GB)	5
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Duplex	Std.
Strømförbrug (kW)	1,84
Base Unit bredde (mm)	608
Base Unit dybde (mm)	650
Base Unit højde (mm)	834
Vægt (kg)	64
Strømkraft: spænding (V)	220
Strømkraft: spænding (V)	240

Kopi

Original papir størrelse Max.	A3
1. s/h kopi (sek.)	4,5
E-sift	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	600 x 600
Gradueringer - farve	256
Gradueringer - s/h	2
Zoom rækkevidde: Min (%)	25
Zoom rækkevidde: Max (%)	400
Faste zoom-satser	10
Netværksscanner	Push scan, Pull scan

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Opt.
Gældende regelsæt	IEEE802.11b/g/n
Adgangstilstand	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Filer

Dokument filer	Opt.
Lagret jobs	Copy, Print, Scan, Fax transmission
Lagringsmappe	Quick file, Main, Custom (Max 1000)
Konfidentiel lagring	True

Toner Indhold

Sort (sider med 6% dækflade)	40000
------------------------------	-------

Print

Netværksprinter	Std.
Opløsning (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Interface: TX.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Understøttede operativsystemer (tilbehør)	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Tilgængelig fonte	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Kompressionsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3
Overførselshastighed (sek.)	3
Modem hastighed: Min. (bps)	2400
Modem hastighed: Max. (bps)	33600
Overførselsopløsning: Std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overførselsopløsning: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min.)	A5
Dokument størrelse (max.)	A3
Hukommelse: Max (MB)	1024
Gråtone niveauer	256
Registrering af indkommende / udgående fax	2000
Grupperending	500

Scan

Scanningsmetode	Std.
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fil formater (standard)	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Scandestinationer	Desktop, FTP, Email, Netværksmappe, USB hukommelse

Efterbehandler

Kapacitet. Min. (sider)	500
Kapacitet. Max. (sider)	3000
Hæfte kapacitet Max. (sider)	65
Falsning (folde-funktion)	Opt.
Off-set forskydning	Std.
Hulle funktion	Opt.

